

AUMAN

2546 6x4



FOTON

Servicio al Cliente 227202221	www.andesmotor.cl
servicioclientes@andesmotor.cl	





sin limite km.
GARANTÍA
3 años

MOTOR

Motor	ISG12E5 460 11.8 LT
Tipo	6 Cilindros en linea turbo Diesel intercooler
Sistema Inyeccion	Bosch Common Rail System
Turbo Intercooler	Holset HE 500
Sistema control emisiones	SCR Euro 5 - Adblue
Potencia	460 HP @ 1800 RPM
Torque	2193 NM @ 1400 RPM
Cilindrada	11.800 cc
Alternador	28V, 110A
Bateria	x2 165Ah

FRENOS

Freno de servicio	
Sistema	Disco Adelante y Atrás
Tipo	Neumatico, doble circuito ABS y ASR
Freno estacionamiento	
Tipo	Neumatico con corte de aire
Freno de motor	
	1 Brake 370 HP

CHASIS

Dimensiones L*A*H	7135/2490/3950
Cabina	Techo alto, abatible electronicamente
Personas en la cabina	2
Llantas	22.5 x9.00 (Aluminio 10 pernos)
Neumaticos	295/80R22.5 llanta auluminio(10+1)
Dirección	ZF8098 ASISTIDA
Estanque de combustible	2 Estanques 420 L + 260 L Aluminio
Distancia entre ejes	3.300 + 1350 mm
Tipo de Tracción	6X4
N° y Disposición de ejes	S2-S4 -S4

OTROS

Volante ajustable	Cierre centralizado
Alza cabina electrico	Asiento conductor neumatico
Aire Acondicionado	Escotilla de ventilacion
Alza vidrio electrico	Litera doble
Bocina de aire	Neblieros
Radio MP3 + USB	Control crucero
Tacografo	Limpia Parabrisas de 3 velocidades

PESOS Y CAPACIDADES

Vacio sin carrocería	
Eje delantero	4.900 Kg
Eje trasero	2.050/2.050 Kg
Tara	9.000 Kg
Capacidad de carga	15.870 kg
Peso admisible	
Capacidad eje delantero	6500
Capacidad eje trasero	19500
Peso bruto Vehicular	26.000 KG
Peso Bruto combinado	45.000 KG

TRANSMISIÓN

Embrague	Monodisco asistido y diafragma	430
Caja de cambios	ZF Traxon Automatizada	
Marchas	12 Adelante + 4 R	
Relación de marchas	i1:16.69; i2:12.92; i3:9.93; i4:7.67; i5:5.90; i6:4.57; i7:3.66; i8:2.83; i9:2.17; i10:1.68; i11:1.29; i12:1.00; R1=15.54; R2=12.03; R3=3.40; R4=2.64	
Habilitación	PTO , toma de fuerza	

SUSPENSIÓN

Delantera	"Resorte de hoja longitudinal, amortiguador telescópico de doble efecto, barra estabilizada en cruz 1800 (L) x 92 (W) x 16/12 (H), 3/6 piezas
Trasera	Suspensión Neumatica 8 pulmones

DESEMPEÑO DEL VEHÍCULO

Velocidad Maxima	110 km/h
Pendiente superable con 25.000 kg	≥25
Radio de giro	15.8

Fotografías referenciales.
Comercial Motores de los
Andes se reserva el derecho
de hacer cualquier
modificación sin previo
aviso.

Servicio al Cliente
227202221
servicioclientes@andesmotor.cl

www.andesmotor.cl