

AUMAN

4146

Tolva 8x4



FOTON

Servicio al Cliente 227202221	www.andesmotor.cl
servicioclientes@andesmotor.cl	



AUMAN

4146

Tolva 8x4



100.000.km
GARANTÍA
2 años

MOTOR

Motor	Cummins ISG E5
Tipo	6 Cilindros en línea turbo Diesel intercooler
Sistema de Inyección	Bosch Common Rail System
Turbo	Holset HE 500
Sistema de control de emisiones	SCR Euro V Adblue
Potencia	460 HP @ 1800 RPM
Torque	2193 NM @ 1400 RPM
Cilindrada	11.800 cc
Alternador	28V, 110AMP
Batería	12V x2 / 165AH

FRENOS

Freno de servicio	
Sistema	Tipo Tambor Adelante y Atrás
Freno estacionamiento	
Tipo	Neumatico con corte de aire
Freno Auxiliar	
	A las válvulas de escape

CHASIS

Dimensiones L x A x H	8030 x 2490 x 3400
Cabina	Techo alto, abatible electronicamente
Personas en la cabina	2
Neumaticos	12.00R20 OFF-ROAD 12+1
Estanque de combustible	350 L Aluminio
Distancia entre ejes	1800+2950+1350 mm
Tipo de Tracción	8X4
N° y Disposición de ejes	D4 -D8

EQUIPAMIENTO

Litera	Radio MP3 + USB
Asiento regulacion neumatica	Neblineros
Levante cabina electrica	Escotilla de techo electrica
Volante ajustable	Limpia parabrisas: 3 velocidades
Espejos electricos	Cierre Centralizado
Control Crucero	Volumen , cap de carga 20 m3
Cubo Reductor: 5,92	Aire Acondicionado

PESOS Y CAPACIDADES

Vacio sin carroceria	
Eje delantero	10.000 kg
Eje trasero	8.075 kg
Tara	18.075 kg
Capacidad de carga	32.000 kg

Peso admisible

Capacidad eje delantero x2	9.000 kg
Capacidad eje trasero x2	16.000 kg
Peso bruto Vehicular	45.000 kg

TRANSMISIÓN

Embrague	Monodisco asistido y diafragma 430
Caja de cambios	12JSDX240TA(PTO) FAST GEAR Ø
Marchas	12 Adelante + 2 R
Relación de marchas	i1:12.1;i2:9.41;i3:7.31;i4:5.71;i5:4.46;i6:3.48;i7:2.71 i8:2.11;i9:1.64;i10:1.28;i11:1.00;i12:0.78;RL;11.56,RH;2.59
Opcional	Retardador
Habilitación	PTO , toma de fuerza

SUSPENSIÓN

Delantera	Paquete de resortes semielipticos con amortiguadores hidraulicos telescopicos y barra estabilizadora
Trasera	Paquete de resortes semielipticos, 12 piezas

DESEMPEÑO DEL VEHÍCULO

Velocidad Maxima	85 Km/H
Pendiente superable con máx. carga	≤40°
Radio de giro	12,5 M

TOLVA

Tolva De Placa De Alta Resistencia	
Tipo	Tipo U
Espesor	10mm Piso/ 8mm Lateral
Dimensiones L x A x H	6000 x 2300 x 1450

Fotografías referenciales.
Comercial Motores de los
Andes se reserva el derecho
de hacer cualquier
modificación sin previo aviso.

Servicio al Cliente
227202221 www.andesmotor.cl
servicioclientes@andesmotor.cl