



FOTON
CAMIONES y BUSES



AUMAN

1421



AUMAN 1421

MOTOR

Modelo	ISF4.5S5210
Tipo	4 Cilindros en línea turbo diesel intercooler
Sistema Inyección	Bosch Common Rail System
Turbo Intercooler	Holset
Sistema control emisiones	SCR EURO 5 - Adblue
Potencia	210 HP
Toque	760 /1200-1800 N.m/rpm
Cilindrada	4.5 L
Alternador	24V / 70A
Batería	12V ,135 AH

FRENOS

Frenos de servicio

Sistema	Tambor adelante y atrás
Tipo	Doble circuito de aire
	ABS

Freno estacionamiento

Tipo	Neumatico con corte de aire
------	-----------------------------

Freno auxiliar

	Freno de escape
--	-----------------

CHASIS

Cabina	Cabina simple, abatible
Personas en cabina	2
Neumáticos delanteros	245 / 70R19.5
Neumáticos traseros	245 / 70R19.5
Dirección	Asistida Hidráulica
Estanque combustible	200 Lts.
Largo max. carrozable	6200 mm
Carrocería de fábrica (opcional)	6200 x 2300 x 550
Largo total	7900 mm
Distancia entre ejes	4500 mm
Despeje del Suelo	220 mm

EQUIPAMIENTO

Volante ajustable	Alza vidrio eléctrico
Embrague hidráulico	Cierre centralizado comando distancia
Limpia Parabrisas de 3 velocidades	Deflector de aire
Calefacción de 4 velocidades	Consola central con porta vasos
Neblineros	Aire Acondicionado
Radio MP3 + USB	

SUSPENSIÓN

Delantera	Paquete de resortes semi elípticos con amortiguadores hidráulicos telescópicos.
Trasera	Paquete de resortes semi elípticos.

DESEMPEÑO DEL VEHÍCULO

Velocidad máxima	110 Km/hr
Pendiente superable	≥ 25
Radio de giro	8.3

PESOS Y CAPACIDADES

Vacío sin carrocería	
Eje delantero	2.230 KG
Eje trasero	1.770 KG
Total	4.000 KG
Carga útil con carrocería	9.500 KG
Peso Admisible	
Capacidad eje delantero	4.500 KG
Capacidad eje trasero	9.500 KG
Peso Bruto Vehicular (P.V.B)	14.000 KG

TRANSMISIÓN

Embrague	Ø 380 monodisco seco
Caja de cambios	ZF6S1000
Marchas	6 + 1 R
Relación de Marchas	"i1:6.75 ; i2:3.6 ; i3:2.1 ; i4:1.39 ; i5:1.00 ; i6:0.78 ; R=6.06"
Reducción eje trasero	3.91 / 4.1
Habitación para	PTO



Las especificaciones pueden variar sin previo aviso. Fotografías referenciales.

GARANTÍA
100.000 KM
2 AÑOS

SERVICIO AL CLIENTE

andemotor.cl | 2 2720 2221 | servicioclientes@andemotor.cl

Encuétranos en salas Andes Motor, Kaufmann y red de concesionarios a lo largo del país.