



FOTON
CAMIONES y BUSES



AUMAN

1825 / 1825 L



AUMAN 1825 / 1825 L

MOTOR

| | |
|---------------------------|---------------------------|
| Modelo | ISD 6.7 Euro V |
| Tipo | 4 cilindros en línea |
| Sistema Inyección | BOSCH common rail system |
| Turbo Intercooler | HOLSET |
| Sistema control emisiones | SCR Euro V Ad-Blue |
| Potencia | 245 HP |
| Toque | 950Nm / 1.200 - 1.800 rpm |
| Cilindrada | 6.700 cc |
| Alternador | 28V / 70A |
| Batería | 2 x 12V |

FRENOS

Frenos de servicio

| | |
|---------|--------------------------|
| Sistema | Tambor adelante y atrás |
| Tipo | Neumático doble circuito |
| | ABS + ASR |

Freno estacionamiento

| | |
|------|-----------------------------|
| Tipo | Neumático con corte de aire |
|------|-----------------------------|

Freno motor

| | |
|--|-----------------------------|
| | Obstrucción gases de escape |
|--|-----------------------------|

CHASIS

| | | |
|-------------------------|---------------------------------|----------|
| Cabina | Cabina Simple, Abatible, Litera | |
| Personas en cabina | 2 | |
| Neumáticos delanteros | 295 / 80 R22.5 | |
| Neumáticos traseros | 295 / 80 R22.5 | |
| Dirección | Asistida hidráulica | |
| Estanque de combustible | 200 lt. aluminio | |
| Largo máx. carrozable | 6.500 mm | 7.000 mm |
| Carrocería de fábrica | Opcional | |
| Distancia entre ejes | 4.800 mm | 5.150 mm |
| Despeje del suelo | 220 mm | |

EQUIPAMIENTO

| | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Volante ajustable | Control crucero |
| Embrague hidráulico | Aire Acondicionado |
| Radio MP3 | Especios eléctricos |
| Cierre centralizado | Limpia Parabrisas de 3 velocidades |
| Alzavidrios eléctrico | Deflector de aire |
| Asiento de regulación neumática | |

SUSPENSIÓN

| | |
|-----------|--|
| Delantera | Paquete de resortes semielípticos con amortiguadores hidráulicos telescópicos. |
| Trasera | Paquete de resortes semielípticos. |

DESEMPEÑO DEL VEHÍCULO

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Velocidad máxima | 100 Km/hr |
| Pendiente superable con 7.5 ton | ≤ 30° |
| Radio de giro | 8.5 m |

PESOS Y CAPACIDADES

Vacío sin carrocería

| | |
|---------------------------|-----------|
| Eje delantero | 2.810 KG |
| Eje trasero | 2.530 KG |
| Total | 5.340 KG |
| Carga útil con carrocería | 13.000 KG |

Peso Admisible

| | |
|------------------------------|-----------|
| Capacidad eje delantero | 6.000 KG |
| Capacidad eje trasero | 12.000 KG |
| Peso Bruto Vehicular (P.B.V) | 18.000 KG |

TRANSMISIÓN

| | |
|-----------------------|--|
| Embrague | ∅ 430 monodisco seco |
| Caja de cambios | 8JS118TA - B |
| Marchas | 8 + 1R |
| Relación de Marchas | "I:1:8.12 ; i2:5.77 ; i3:3.77 ; i4:2.98 ; i5:2.15 ; i6:1.53 ; i7:1.00 ; i8:0.79 ; RL:8.08" |
| Reducción eje trasero | 4.875 |
| Habitación para | PTO |



Las especificaciones pueden variar sin previo aviso. Fotografías referenciales.

**GARANTÍA
100.000 KM**

2 AÑOS

SERVICIO AL CLIENTE

andemotor.cl | 2 2720 2221 | servicioclientes@andemotor.cl

Encuéntrenos en salas Andes Motor, Kaufmann y red de concesionarios a lo largo del país.